



Моторное масло, произведенное по синтетической технологии. Эффективно смазывает детали двигателя, защищает их от износа и коррозии. Устойчиво к окислению и преждевременному старению, препятствует образованию отложений и нагара. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей.

Объем:



Соответствует требованиям:

ACEA A3/B3/B4
API SM/CF
MB 229.5
VW 502.00/505.00
RN 0700/0710

Типовые характеристики:

Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	14,00
Индекс вязкости, не менее	183
Массовая доля механических примесей, %, не более	-
Массовая доля воды, %, не более	-
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	229
Температура застывания, °C, не выше	- 36
Щелочное число, мг КОН на 1г. масла, не менее	10,9
Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	850,0
Температура самовоспламенения, °C	более 220
Зольность сульфатная, % масс	1,06

Условия хранения: масло хранить в упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Хранить в местах недоступных детям. Срок хранения масел в упаковке изготовителя – 5 лет с даты изготовления.