



Полностью синтетическое моторное масло. Обеспечивает надежную защиту двигателей при высоких нагрузках и эксплуатации в экстремальных температурных режимах. Способствует снижению расхода топлива. Предотвращает образование отложений и нагара. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей.

Объем:



Соответствует требованиям:

ACEA A3/B4

API SN/CF

MB 229.5

VW 502.00/505.0

RN 0700/0710

Типовые характеристики:

Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	12,24
Индекс вязкости, не менее	176
Массовая доля механических примесей, %, не более	-
Массовая доля воды, %, не более	-
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	230
Температура застывания, °C, не выше	- 36
Щелочное число, мг КОН на 1г. масла, не менее	11,2
Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	849,0
Температура самовоспламенения, °C	более 220
Зольность сульфатная, % масс	1,04

Условия хранения: масло хранить в упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Хранить в местах недоступных детям. Срок хранения масел в упаковке изготовителя – 5 лет с даты изготовления.